

2025/11/20



# Thrax

新世代フォノステージ  
「COTYS」発売のお知らせ

拝啓 時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

弊社取り扱い Thrax（ブルガリア）からアナログ再生の常識を刷新する新フォノステージ「COTYS」が発表されました。完全バランス構成と LCR 型 RIAA イコライザーを核とする革新的な設計により、現代の高性能 MC カートリッジが秘める微細な情報を極めて高い純度で引き出します。

ナノ結晶インダクターを用いた独自の補正回路により、従来比 3～6 dB のノイズ低減を達成。静寂性と表現力の違いを明確に体感いただけます。

また、独立設定可能なデュアル MC 入力、直感的なタッチスクリーン操作、RCA/XLR の柔軟な接続性など、幅広いシステムに応える高い実用性を備えています。削り出しアルミ筐体に象徴される精緻な造形と高品位パーツの採用により、Thrax が掲げる「芸術と科学の融合」を体現したリファレンス・フォノステージです。

敬 具

株式会社ステラ  
代表取締役 堀川力

- 製品名： COTYS
- 製品価格：¥1,700,000（税別） ¥1,870,000（税込）
- 製品の詳細：次ページをご参照ください

株式会社ステラ

173-0026 東京都板橋区中丸町51-10

Tel: 03-3958-9333 Fax: 03-3958-9322

[www.stella-inc.com](http://www.stella-inc.com) [e-info@stella-inc.com](mailto:e-info@stella-inc.com)



# Thrax



Phono Preamplifier

## COTYS

革新的 MC フォノプリアンプ

— 常識を超える、新たな設計哲学 —

長年にわたり積み重ねられてきたオーディオ設計の常識を、根底から刷新。COTYS は、完全バランス構成と LCR 型 RIAA イコライザーを採用することで、従来設計の限界を打ち破り、アナログ再生の新たな基準を提示します。

現代の高性能 MC カートリッジが秘める微細な情報を余すことなく引き出すため、入力段から回路構成に至るまで徹底的に見直しを実施しました。超低インピーダンス MC システムに最適化された差動入力段、きわめてコンパクトなシグナルパスとナノ結晶インダクターやオーディオグレードフィルムコンデンサーなどの高品質パーツの採用で、これまでにない低ノイズと驚異的なダイナミックレンジを実現しました。

ヴィンテージ LP から最新オーディオファイル盤に至るまで、あらゆるソースに刻まれた音のニュアンスを、極めて高い純度と精度で再現します。



価格：¥1,700,000（税別） ¥1,870,000（税込）  
オプション：バッテリー式パワーサプライ発売予定  
入力端子：RCA、XLR はご購入時に選択可

Stella Inc.

## 卓越した静寂と精度

COTYS では、最初の補正時定数を担う回路にナノ結晶インダクターを組み込み、それを入力段ゲイン部に内蔵。この独創的な構成により、従来設計比で 3~6 dB のノイズ低減を実現しています。

さらに完全バランス動作を採用することで、グラウンドループや共通モードノイズを根本的に排除。スイッチングモーター駆動方式を採る現代のターンテーブルにおいても、その静寂性と表現力の差は、測定値を超え、リスナーが即座に体感できるほどの次元に達しています。

## 多様なカートリッジに応える柔軟設計

アナログ再生を愛するリスナーのために、COTYS は 2 系統の独立設定可能な MC 入力を装備。幅広いカートリッジ特性に柔軟に対応し、高価格帯専用機に匹敵するパフォーマンスを発揮します。

接続面でも高い自由度を備え、RCA/バランスの両接続に最適化された回路設計を採用。入出力端子構成は注文時にカスタマイズ可能です。

操作系には直感的な タッチスクリーンインターフェースを採用。シンプルな操作性とともに、将来的な機能拡張にも対応する先進的な設計です。

## 妥協なき信号純度

COTYS に用いられるすべての部品は、音質を最優先に選定されています。

- ・銅/銀製シグナル・コンデンサー
- ・タンタルナイトライド抵抗
- ・独自配合ハンダ合金（信号経路の純度を最重視）

これらの厳選素材がもたらす成果は、リファレンス機にふさわしい比類なきサウンドとして結実。Thrax が掲げる哲学——「芸術と科学の完全な融合」——を体現しています。

## 芸術と工学の融合

ソリッドな削り出しアルミニウム筐体に収められた COTYS は、堅牢性と造形美を兼ね備えています。その存在は、単なる機能美を超えた、美と性能を融合したプロダクトとして完成され、その価値を示し続けます。



## ■主な仕様・特徴

- ・デュアル MC 入力：低出力・高インピーダンス対応、高精度マッチング機能

- ・完全バランス差動構成：グラウンドループおよび共通モードノイズを徹底排除

- ・超低ノイズ設計：差動入力段で 70 nV 以下（バックグラウンドを極限まで沈める）

- ・真の LCR 補正方式：ナノ結晶インダクター+銅箔コンデンサーによる高精度 RIAA 補正

- ・ロード/ゲイン設定可能：タッチスクリーンから、下記プリセット値を選択可能

- ・ゲイン：50 / 51 / 53 / 54 / 57 / 59 / 65 / 70 dB
- ・入力インピーダンス：100 / 110 / 120 / 150 / 200 / 300 / 400 / 900 Ω

- ・将来拡張仕様：ファームウェア更新対応、外部バッテリー電源オプション対応

- ・妥協なき構造設計：削り出しアルミニウム筐体、全世界対応 AC 入力

- ・入力端子：RCA、XLR 選択可



## スペック

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 最大消費電力    | 15 W                            |
| 入力レベル     | 100 μV ~ 10 mV                  |
| ゲイン（利得）   | 50/51/53/54/57/59/65/70 dB      |
| 入力インピーダンス | 100/110/120/150/200/300/400/900 |
| 最大出力レベル   | 6 V                             |
| 周波数特性     | 20 Hz ~ 20,000 Hz ±0.5 dB       |
| 外形寸法      | 340 × 65 × 210 mm               |
| 重量        | 6 kg                            |