

2025/11/27



## Goldmund 新製品のご案内

拝啓 時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたび、弊社取り扱いの Goldmund から、プリアンプとパワーアンプの機能を一体化した新世代プリメインアンプ Telos 670 が登場しました。コンパクトで精緻な筐体に最新の Telos® アンプテクノロジーを搭載し、パッシブスピーカーを余裕をもって駆動。高精度な制御と純度の高いサウンドにより、聴き手に圧倒的な臨場感と音楽表現力を提供します。

Telos 670 は、Goldmund のプリメインアンプの中で、エントリーモデルでありながら、信号回路と電力回路の分離、広い帯域幅、超低歪、頑丈なアルミ筐体とフット構造による振動抑制設計など、Goldmund ならではの先進技術を結集。1Wから最大出力まで、クリアでダイナミックなサウンドを実現します。

本製品の詳細は添付の製品資料をご参照ください。

敬 具

株式会社ステラ  
代表取締役 堀川 力

- 製品名: TELOS670
- 製品価格: ¥3,520,000(税込)    ¥3,200,000 (税抜)
- 製品の詳細は、添付の製品資料をご参照ください。

**GOLDMUND**  
SWISS MADE



INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

# TELOS 670

音の純度を損なうことなく、システムをよりシンプルに

Telos 670 は、プリアンプとパワーアンプをひとつの筐体に統合した一体型モデルです。Goldmund独自の Telos® アンプ技術、40年以上にわたる研究開発によって磨き上げられたクラスA/B回路を搭載し、コンパクトで美しく仕上げたシャーシに収めました。ハイエンドスピーカーを余裕をもって駆動し、比類なき正確さと力強さで音楽を描き出します。



#### 電源

定格電源電圧：100 V (日本仕様)

入力電圧動作範囲：±15 %

#### 定格消費電力

IEC 60065、1/8 出力 (8 Ω時) : 250 W

#### リアパネル

スピーカー出力バインディングポスト (L/R 1組)

電源オン/オフスイッチキー

電圧入力セレクター

RS232コマンドコネクター

#### デジタル入力

USB デバイス (Audio Class 2.0) ×1

(Mac OS X v10.6.4以降およびLinuxではドライバー不要。Windows用ドライバーはお買い上げの販売店までお問い合わせください):

- サンプリングレート最大 384 kHz / 32 bit

- DSD64, DSD128 over PCM 対応

Toslink Optica ×1

Digital S/PDIF coaxial RCA 75 Ohms ×1

#### アナログ入力

Analog RCA (left & right) ×5

#### 入力

クリッピング前の最大入力カレル(アナログ)：1Vrms

クリッピング前の最大入力カレル(デジタル)：-6 dBFS

#### 出力

クリッピング前最大出力カレル(全高調波ゆがみ率

1%、負荷なし)：170 Vpp

#### 最大出力

215 Wrms × 2 on 8Ω / 歪率1%

#### 歪率

IMD (SMPTE, 負荷なし)：< 0.02 %

THD+N (負荷なし)：< 0.08 % from 20 Hz to 20 kHz at 30 Vrms output

#### 出力ノイズフロア

アナログ入力にRCAショートキャップを装着した状態、負荷なし：< 10 µV from 20 Hz to 20 kHz

#### ゲイン

35 dB

#### ダイナミックレンジ

22 kHz 測定帯域幅 (フラット)、true RMS負荷なし：100 dB

#### ダンピングファクター

600 at 1 kHz / 8 Ω

#### サイズ・重量

44 W x 16 H x 39.5 D (cm)

24.5 Kg

#### カラー

グレー アルマイト仕上げ

#### 価格

¥3,200,000(税別) ¥3,520,000 (税込)

ワイヤレスリモコン付属