



ANALOGUE & DIGITAL PREAMPLIFIER

MIMESIS SIGNATURE

アナログの繊細さとデジタルの優れた能力を融合させた Mimesis Signature。Mimesis Signatureは従来のアナログプリアンプとしての完成度を追求し、さらに最新のデジタルソースでもGoldmundらしい音を実現したプリアンプです。精巧に作られた電源部は新たな基準を実現し、ノイズを抑え、これまでになく明瞭な音質をご提供します。

POWER SUPPLY

100 V

DIGITAL INPUTS

2 x Digital S/PDIF

1 x Toslink Optical

1 x USB AUDIO (up to 384 kHz PCM up to DSD512)

INPUT

Input impedance: 50 kOhms

Nominal input level: 2.25 V RMS

Maximum input level (unbalanced): 4V RMS

Maximum input level (balanced): 2V RMS

ANALOGUE INPUTS

3 x pair RCA

1 x pair XLR balanced

REAR PANEL CONNECTORS & CONTROLS

ON/OFF power switch key

Voltage input selector

RS232 Command connector

OUTPUT

1 x pair of RCA

1 x pair XLR balanced



ANALOGUE & DIGITAL PREAMPLIFIER

MIMESIS SIGNATURE

最新のESS9028Q2M SABRE32 Reference DACを採用、32ビットのステレオ・DAコンバータによる異次元の音の忠実性を実現しました。これまでにない高性能により、384kHzまでのPCMオーディオデータを32ビットでシームレスに処理する他、驚異のDSD-22.6MHz (DSD512)のDSD音源にも対応します。このDAコンバーターはダイナミックレンジ (DNR) は129dB、TDH+Nは-120 dBと驚異的に低く、全てのニュアンスを再現します。

FREQUENCY RESPONSE

These values for any level to maximum output level

+/- 0.1 dB, 10 Hz - 20 kHz

+/- 1.5 dB, 10 Hz - 100 kHz

+/- 3 dB, 10 Hz - 200 kHz

DISTORTION

With 1 V RMS output level, 80 KHz measurement bandwidth, 600 Ohms termination impedance

THD unbalanced in to unbalanced out < 0.005% (-90 dB) flat with frequency

IMD unbalanced in to unbalanced out < 0.002% (-80 dB)

NOISE

Signal-to noise ratio: > 120 dB at 0 dBFS

OPERATING TEMPERATURE

Room temperature: -30 to +40 degrees Celsius (-22 to +104 degrees Fahrenheit)

Internal temperature: +45 to +65 degrees Celsius (+113 to +149 degrees Fahrenheit)

SIZE & WEIGHT

44 W x 40 D x 13.2 H (cm) – 17.32 W x 15.75 D x 5.20 H (inch)

15 kg

COLOURS

Silver Grey

製品価格:

¥2,860,000 (税込) ¥2,600,000 (税別)