



INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

# TELOS 690

Telos 690は、音にこだわりのあるオーディオファイルだけでなく、シームレスなデジタル再生を求めている現代の音楽ファンの方にも訴求する設計で新次元のハイエンドオーディオ体験を実現します。

## 電源

100 V

## 定格消費電力

IEC 62368-1, 8Ωで1/8 消費電力 : 275 W

## リアパネル

2 x 出力バインディングポスト (左 & 右)

1 x On/Off 電源スイッチ

1 x 電圧入力セレクター

## RS232 コマンドコネクタ

1 x USB : オーディオクラス 2.0 (Mac OS X v.10.6.4 以降や Linuxではドライバーは必要ありません。Windowsのみドライバーが必要です。販売店までお問い合わせください。

- サンプルレート最大 384 kHz / 32ビット
- DSD64, DSD128 over PCM capabilities

1 x Toslink オプティカル

1 x デジタル S/PDIF | RCA 75 Ohms

5 x アナログ RCA (左 & 右)

## 入力

クリッピング前最大レベル、アナログ入力 : 1 Vrms

クリッピング前最大レベル、デジタル入力 : -6 dBFS

## 定格消費電力

最大出力電力(IEC 62368-1):

- 2 x 250 Wrms on 8 Ω / 1 % THD
- 2 x 320 Wrms on 4 Ω / 1 % THD



INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

# TELOS 690

USB Audio Class 2.0 (384 kHz サンプル率、ビット深度32)、Toslink Optical, Digital S/PDIF コアキシャル入力 各種デジタル接続オプションを装備。従来のハイファイオーディオと現代のデジタルソースのギャップを無理なく埋めます。

デュアル350 VA Toroidal Power Transformerとマッシブな46,000µFコンデンサバンクにより、ダイナミクス、特性、明瞭さが向上し、素晴らしいオーディオ体験を実現します。最大出力パワー 2x 250 Wrms 8Ω、2x 320 Wrms 4Ω。Telos 690はどんなハイエンドパッシブフロアスタンディングスピーカーも、無理なくドライブし最大限の性能を発揮させることができます。今までにないイマーシブなリスニングをお約束します。

ディストーション

IMD (SMPTE), unloaded: < 0.02 %

THD+N, 非負荷時: 20 Hz ~ 20 kHz の範囲で <0.08% 30 Wrms 出力時

出力ノイズフロア

アナログ入力 (RCAショートキャップで終端、非負荷時) : 20 Hz ~ 20 kHzの範囲で < 10 µV

ゲイン

35 dB

ダイナミックレンジ

22 kHz 測定帯域 (フラット)、true RMS 非負荷時: 100 dB

ダンピングファクター

600 at 1 kHz / 8 Ω

本体サイズ & WEIGHT

44 W x 16.5 H x 44.5 D (cm)

28 kg

パッケージサイズ & 重量 (NET)

51 W x 26 H x 56 D (cm)

26 kg

カラー

Silver Gray

製品価格 :

4,620,000円 (税込) 4,200,000円 (税別)