



SACD PLAYER

EIDOS SACD

Eidos SACD プレーヤーはGOLDMUNDテクノロジーのエッセンスを受け継ぎ、極めて高いオーディオビジュアル・クオリティを実現。384kHzまでのPCMオーディオ・フォーマットとDSD512に対応し、豊かな音楽の世界に浸ることができます。

DACには、高品質AKM4497を採用し、各チャンネルにDACを搭載。電源には、カスタムオーディオグレードコイルパワートランスフォーマーを2個使用した、超低ノイズリニアパワーサプライを装備。このトランスはデジタル、アナログ部それぞれにパワーを供給し、パフォーマンスを強化しています。

D&MのSACDメカニズムをベースに、振動を逃がすGOLDMUNDのメカニカル・アース・システムと、音の透明性を高めるためにGOLDMUNDのダンパーを搭載しています。デジタル、アナログ出力の接続が可能で、プリアンプ、デジタル・サウンド・プロセッサ、インテグレートッド・アンプなど、さまざまなオーディオ機器に接続可能です。

ゴールドムンドの新しいEidos SACDプレーヤーで、卓越したオーディオ体験をお楽しみください。

COMPATIBILITY

SACD/CD/CD-R/CD-RW/DVD-R*/-RW*/+R*/+RW* (*Audio data file only)

OUTPUTS

Dedicated Stereo Analog Audio: XLR balanced, RCA unbalanced.

S/ PDIF/ AES EBU/ Optical Digital Audio: up to 384 kHz PCM.

Maximum output level XLR balanced: 4V RMS (standard); 8V RMS (High)

Maximum output level RCA unbalanced: 2V RMS (standard); 4V RMS (High)

INPUTS

USB: up to 384 kHz PCM, up to 22'579.2 MHz DSD

AUDIO CHARACTERISTICS

Frequency range: 10Hz – 20 kHz, 5 Hz (-0.15 dB), 24 kHz (-0.45 dB), 48kHz (-1.4 dB), 96 kHz (-4.3dB)

Signal-to-Noise Ratio: >128dB.

THD+N: < 0.00018% (Stereo Output)

Dynamic range: > 128dB

Crosstalk: < 120dB

Standard Analog Output: 2V

High Analog Output: 4V



メカニズム

D&MのSACDメカニズムをベースに、振動を逃がすGOLDMUNDのメカニカル・アース・システムと、音の透明性を高めるためにローダー・メカニズムの剛性を高めるGOLDMUNDのダンパーを統合。

電源

Nominal line voltage: 117 or 234V (switchable)

Fuse 1A for 110V and 220V

Input voltage range: +/- 10%

Power Consumption: 40W

サイズ・重量

44 W x 18.3 H x 37 D (cm)

20.6 kg

価格

¥7,900,000 (税別) ¥8,690,000 (税込)