



測定用3Dマイク(別売)



iPadによる操作画面

**入力端子**

アナログ: 2 x XLR, 2 x RCA ( 1 系統はPhono MMに切り替え可)  
 デジタル: 2 x AES/EBU, 2 x S/PDIF RCA, 2 x TOSLINK,  
 1 x High-Resolution UPnP network source ( Ethernet , WiFi)  
 1 x Word Clock (BNC)

**AMETHYST MK2** アメジスト 定価 ¥ 1,900,000 (税別)

Highend Digital Preamplifier  
 Room/Speaker Optimizer  
 2023年9月受注開始

測定用3D マイクロフォン 定価 ¥140,000 (税別)

**3D音響のプロフェッショナル TRINNOV が贈るハイエンド多機能プリアンプ**

フランス・パリ郊外に本拠を置く TRINNOV AUDIO (トリノフ・オーディオ)社は、自身の音響補正技術と3D音響技術において録音スタジオ・放送スタジオ関連では世界的に著名なブランドです。

AMETHYSTの基本はステレオデジタルプリアンプですが、その中に自社の基幹技術であるオプチマイザー機能を組み込み、またネットワークレンダラー機能までもカバーしたハイエンド・高音質・多機能プリアンプです。

2015年に発売したAMETHYSTのサウンドの要となるDA/AD基板を一新。オーディオ性能をアップデートし、MK2として誕生しました。バー・ブラウンのDACチップからESS Technology社のチップに変更し、オーディオの鮮やかなサウンドをよりリアルに表現します。

**ルーム / スピーカー オプチマイザー機能**

- ・トリノフ独自の、3D測定マイクユニットで音響特性を計測し、内蔵マイクロプロセッサで音響特性を補正します。部屋の低域音響特性の補正はもちろんですが、群遅延特性、位相特性、インパルス応答も合わせて補正します。ただのイコライザーとはわけが違います。
- ・もちろん補正後に好みのイコライジングカーブに自ら調節することも可能です

**ハイエンド デジタル/アナログプリアンプ**

- ・デジタル入力/アナログ入力合わせて11系統の多彩な入力を装備。
- ・24bit/192kHz 対応、ウルトラ・ジッターレス AD/DA コンバーター

**ハイレゾ・ネットワークレンダラー機能**

- ・DLNAに準拠したネットワークオーディオ再生機能
- ・24bit/192kHz までの WAV, AIFF, OGG, FLAC, MP3 データ

**2 way アクティブ・クロスオーバー**

- ・インテリジェント・アクティブクロスオーバー・エンジン
- ・12dB/oct, 18dB/oct, 24dB/oct スロープ選択、フィルター特性 Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley 選択
- ・アクティブ・クロスオーバーを設定した上でオプチマイザー測定と補正も可能。

**ユーザー・フレンドリー・インターフェース**

- ・LAN接続によるVNCにより、専用ソフトウェアなど不要で、PC, MAC, iPad, iPhone またはAndroid端末で操作可能

**出力端子**

アナログ: 2 x XLR, 2 x RCA  
 デジタル: 2 x AES/EBU, 2 x S/PDIF RCA, 2 x TOSLINK,  
 1 x High-Resolution UPnP network source ( Ethernet , WiFi)  
 1 x Word Clock (BNC)

寸法・重量 (W) 442 x (H) 103 x (D) 445 mm , 10kg